




Karta Techniczna
Spectral EXTRA 895
Rozcieńczalnik do cieniowania w aerozolu

WŁAŚCIWOŚCI

- produkt aerosolowy
 - łatwa aplikacja
- niwelowanie optycznych różnic barwy
 - niedrażniący zapach

ZASTOSOWANIE	
<ul style="list-style-type: none"> • barwne emalie akrylowe • lakier bezbarwny 	
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH	
VOC II/B/e limit	840 g/l
VOC rzeczywiste	<755 g/l
SPOSÓB POSTĘPOWANIA	
 2min  1-2 warstwy  5s	<p>Metoda I: (zalecana): rozcieńczalnik do cieniowania nakładać natychmiast po zakończeniu aplikacji każdej warstwy lakieru bezbarwnego lub emalii. Aplikować cienko do momentu utworzenia jednolitej warstwy.</p> <p>Nakładanie kolejnych warstw powłoki rozpocząć po całkowitym odparowaniu Spectral EXTRA 895</p> <p>Metoda II: rozcieńczalnik do cieniowania nakładać natychmiast po zakończeniu aplikacji ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego lub emalii. Aplikować cienko do momentu utworzenia jednolitej warstwy.</p> <p>UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty.</p>
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
<p>Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.</p> <p>Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.</p>	
TERMINY PRZYDATNOŚCI	
Spectra EXTRA 895	5lat /20°C
BEZPIECZEŃSTWO	
<p>Patrz Karta Charakterystyki</p>	
INNE INFORMACJE	
<p>Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.</p>	